

SERIE Total Control®

PROGRAMADORES

6, 9, 12, 15, 18 y 24 estaciones,
exterior/interior*

Características

- 4 programas independientes ofrecen capacidad de operación simultánea
- Calendario de siete días, días pares/impares o con opción de intervalos desde 1 a 30 días
- Selector central de 10 posiciones y amplia pantalla de cristal líquido
- La opción de exclusión de días permite seleccionar el día o los días específicos en que no se desea regar
- Reloj/calendario de 365 días para la programación de riego de los días pares/impares
- Función de apilamiento de las horas de arranque dentro de cada programa
- Encendido/Apagado programables de la válvula maestra por programa
- Ajuste del porcentaje de agua
- Demora por lluvia programable (hasta 7 días)
- Encendido automático, semiautomático o manual
- Diseño modular para facilitar el mantenimiento
- El disyuntor electrónico con auto diagnóstico identifica y corrige fallos eléctricos en la válvula
- Protección contra sobrecargas eléctricas resistente al daño proveniente de relámpagos y fluctuaciones de electricidad
- La memoria no volátil retiene el programa durante cortes de electricidad de cualquier duración
- La pila mantendrá la hora durante cortes de electricidad (hasta 90 días).
- Terminal de prueba de válvulas para facilitar la identificación de las válvulas
- Conexión de sensor con interruptor de derivación
- Armario de plástico resistente a la intemperie, cerrable con llave, dotado de transformador interno (modelos para uso interior)
- Armario de plástico duradero con transformador externo (modelos para uso exterior)
- Homologación UL y CSA (6, 9, 12, 15 y 18 estaciones)
- Homologación UL y CUL (24 estaciones)
- Tableros de circuitos de protección contra excesos de voltaje/corriente de salida disponibles para programadores de 6, 9, 12, 15 y 18 estaciones



TC-24EX-B

Especificaciones de operación

- La estación funciona de 1 minuto a 10 horas en intervalos de un minuto
- Horas de arranque: Un total de 16 arranques asignables a cualquier programa
- Calendario de riego: Calendario de siete días, días pares/impares o con opción de intervalos desde 1 a 30 días
- Ajuste del porcentaje del agua: 0-200% con incrementos del 10%

Especificaciones eléctricas

- Disyuntor electrónico: homologado para 1,25 amperios como mínimo
- Salida máxima por estación: 24 VCA, 0,5 amp
- Salida máxima a las válvulas: 24 VCA, 1,25 amp (incluyendo la válvula maestra)
- Pila de respaldo: pila alcalina de 9 voltios (no incluida)

Exterior

- Entrada del transformador: 120 VCA, 60 Hz; 220 VCA, 50 Hz
- Salida del transformador: 24 VCA, 1,67 amp

Interior

- Transformador entrada: 120 VCA, 60 Hz; 220 VCA, 50 Hz
- Salida del transformador: 24 VCA, 1,25 amp

Dimensiones

Exterior

- Alto: 8 9/16" (216 mm)
- Ancho: 10 9/16" (267 mm)
- Fondo: 5" (127 mm)

Interior

- Alto: 7 9/16" (191 mm)
- Ancho: 9 9/16" (241 mm)
- Fondo: 4 1/4" (108 mm)

** Los programadores de 15, 18 y 24 estaciones solamente están disponibles en modelos exteriores*

Accesorios opcionales

- RS500: Sensor de lluvia con cable
- RS1000-I: Sensor de lluvia inalámbrico
- RFS1000-I: Sensor de lluvia/heladas inalámbrico

Información para pedidos

TC - 6 EX-B



Modelo	Número de estaciones	Exterior/ Interior
TC-6EX-B	6	exterior, 120 VCA, 60 Hz
TC-9EX-B	9	exterior, 120 VCA, 60 Hz
TC-12EX-B	12	exterior, 120 VCA, 60 Hz
TC-15EX-B	15	exterior, 120 VCA, 60 Hz
TC-18EX-B	18	exterior, 120 VCA, 60 Hz
TC-24EX-B	24	exterior, 120 VCA, 60 Hz
TC-6IN-B	6	interior, 120 VCA, 60 Hz
TC-9IN-B	9	interior, 120 VCA, 60 Hz
TC-12IN-B	12	interior, 120 VCA, 60 Hz
TC-6EX-B-50-E	6	exterior, 220 VCA, 50 Hz
TC-9EX-B-50-E	9	exterior, 220 VCA, 50 Hz
TC-12EX-B-50-E	12	exterior, 220 VCA, 50 Hz
TC-15EX-B-50-E	15	exterior, 220 VCA, 50 Hz
TC-18EX-B-50-E	18	exterior, 220 VCA, 50 Hz
TC-24EX-B-50-E	24	exterior, 220 VCA, 50 Hz